



# LED-Panel **TELOS**

EINSCHALTEN UND WOHLFÜHLEN



runder Einbauausschnitt,  
auch bei der eckigen  
Version

- ✓ **Elegantes und zeitloses Design**  
für den Wohn- oder Geschäftsbereich
- ✓ Durch die rahmenlose Verarbeitung ist ein **seitlicher homogener Lichtausfall** möglich
- ✓ Verarbeitung im hochwertigen Druckguss-Verfahren führt zu **besserer Wärmemableitung** und **längerer Haltbarkeit der LED**
- ✓ **Zweifach-Funktionalität** bei der 30W-Variante:  
Mit dem passenden Aufbaurahmen wird aus dem runden oder eckigen 30 W-Clippanel spielend einfach eine **Aufbauleuchte**, die noch flexibler eingesetzt werden kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, diese Leuchte mit halber Leistung zu betreiben.



|                     | 6 W                            | 11 W       | 30 W          |
|---------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Dimmbar             | Ja, inklusive TRIAC Netzgerät  |            |               |
| Lichtfarbe          | Warmweiß                       |            |               |
| Lumen               | 351 – 400                      | 745 – 800  | 2.000 – 2.300 |
| Abstrahlwinkel      | 120°                           |            |               |
| LxBxH [quadratisch] | 75x75x20                       | 125x125x20 | 215x215x20    |
| DxH [rund]          | Ø75x20                         | Ø 125x20   | Ø 215x20      |
| Einbaumaß [mm]      | Ø 55                           | Ø 105      | Ø 195         |
| Gehäusematerial     | Aluminium                      |            |               |
| Schutzklasse        | IP44 (für Badezimmer geeignet) |            |               |

*Weitere Lichtfarben oder Wattagen auf Anfrage lieferbar*

### Information und Bestellung:

**EILTEC GmbH & Co. KG**

Tel: 06593 / 980 68 0 | [info@eiltec.com](mailto:info@eiltec.com)